



LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	PODLAHOVÁ KRYTINA
101	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	4,2	keram. dlažba
102	ŠATNA DĚTÍ	18,3	keram. dlažba
103	UMÝVÁRNA DĚTÍ	12,8	keram. dlažba
104	WC DĚTÍ	6,8	keram. dlažba
105	DENNÍ MÍSTNOST	54,0	PVC
106	LEHÁRNA	70,7	PVC+koberec
107	SKLAD LEHÁTEK	3,3	PVC
108	ŠATNA PERSONÁL	3,3	keram. dlažba
109	WC PŘEDSÍN - PERSONÁL	1,9	keram. dlažba
110	WC - PERSONÁL	1,2	keram. dlažba
111	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,4	keram. dlažba
112	PŘÍPRAVA JÍDEL	7,9	PVC
113	SKLAD HRAČEK	3,6	PVC
114	SPOJOVACÍ CHODBA	20,8	keram. dlažba
115	SKLAD	2,7	—
116	VÝTAH	1,1	—
117	LETNÍ WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	4,2	keram. dlažba
118	VSTUPNÍ CHODBA	19,0	keram. dlažba
119	VSTUPNÍ CHODBA	15,0	keram. dlažba
120	NAPOJOVACÍ UZEL	4,9	beton
121	CHODBA	27,6	keram. dlažba
122	SKLAD	1,5	keram. dlažba
123	IZOLACE	7,2	koberec
124	KANCELÁŘ	14,4	koberec
125	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	2,9	koberec
126	WC PŘEDSÍN	1,0	keram. dlažba
127	WC	1,0	keram. dlažba
128	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,0	keram. dlažba
129	ŠATNA PERSONÁL	15,3	PVC
130	SPRCHA	1,0	keram. dlažba
131	WC PŘEDSÍN	1,0	keram. dlažba
132	WC	1,0	keram. dlažba
133	POHOTOVOSTNÍ PRÁD.	8,9	keram. dlažba
134	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,9	keram. dlažba
135	SKLAD POTRAVIN	4,2	keram. dlažba
136	SKLAD CHLAZENÝ	6,1	keram. dlažba
137	SKLAD DKP	2,3	keram. dlažba
138	SKLAD OBALŮ	2,0	beton
139	SKLAD ODPADKŮ	2,1	beton
140	SKLAD BRAMBOR	8,1	keram. dlažba
141	DENNÍ SKLAD	3,5	keram. dlažba
142	HRUBÁ PŘÍPRAVA	12,2	keram. dlažba
143	STROJOVNA VZT	8,2	keram. dlažba
144	KUCHYNĚ	44,7	keram. dlažba
145	STROJOVNA	2,5	keram. dlažba

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- MEZIOKENNÍ VLOŽKY
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 70F
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
- ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY

Stavební práce:

- podlahové krytiny (viz vyznačení)
  - vinyl, včetně podlahových lišt, provedení penetrace podkladu a nivační stěrky
  - keram. dlažba (vel. 300/300 mm), včetně skolu popř. keram. obkladu stěn
  - provedení penetrace podkladu a nivační stěrky místností, kde byla teracová dlažba provést vyrovnání podkladu vyrovnávací stěrkou tl. 20-30mm např. MAPEI Topcem Pronto + kotevní mřížek MAPEI Planikrete
  - keram. obklad stěn
  - v místnostech 109,110,111,112,117,126,127,128,130,131,132,133,134,144
  - SDK podhled v místnosti 114 (5,25 m x 1,8 m), plastová dvířka vel. 600/400 mm (2 ks)
  - stropní podhled v místnosti 104 (stropní kazety - minerální podhled z desek 600/600/13mm)
  - dveřní křídla (dle označení)
  - cihelné příčky (Porotherm 8 na obyčejnou maltu) instalační šachty (místnosti 110,112,123,144)
  - zpětná montáž dřevěných krytů radiátorů pod okenními parapety (místnosti 123,124)
  - zpětná montáž dětských šatních skříněk (místnost 102)
  - osazení ocel. překladu lč. 100 dl. 1,3m u dveřního otvoru (mezi místnostmi 101-118)
  - dřevěný obklad rozvodu ÚT pod stropem (v hygienických místnostech použít desky impregnované)
  - vybavení kuchyně
  - dozdění montážního otvoru v přiče mezi místnostmi 113,115-118 a 121-120 pod stropem - výška 1,0m
  - v místnosti 110 osadit do instal. příčky plastová dvířka bílá 300/300
  - betonový základ pod kondenzační jednotku : 1,0/0,5/0,9 m (10 cm nad terémem)
  - vymalování místností, ve kterých budou prováděny stavební práce
- Vybavení 1xWC personál:
- držák na toaletní papír (chrom)
  - zásobník na papírové ručníky bílý plast ABS - v rolich (210mm)
  - odpadkový koš - plast
  - zrcadlo nad umyvadlo obdélníkové, zakulacené rohy 400/600mm
  - souprava na čištění toalety plastová bílá
  - nad umyvadlem na zdi dávkovač na tekuté mýdlo, bílý plast ABS s aplikačním tlačítkem

Požadavky na vinyl:

- heterogenní v rolich bez obsahu ftalátů
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna
- celková tl. materiálu 3,4 mm, nášlapná vrstva v tl. 0,67 mm, šířka role 2,0 m
- třída zátěže 34/42
- povrchová úprava PUR
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Cfl-S1
- odolnost proti opotřebení - třída T
- protiskluznost min. R9

Požadavky na keramickou dlažbu: prostisluznost dle ČSN 74 4505 Podlahy

- vstupní prostory, chodby, schodiště, třídy R9
- toalety umývárny, kuchyně R10

<p>STAVTES stavěbní - technická spol. s r.o. Týlova 1698/3, 796 01 Prostějov IČ: 00351034 DIČ: CZ00351034 tel./fax: (+420) 582 340 913 e-mail: ivo.klic@stavtes.cz www.stavtes-projekt.cz</p>	název akce:	MŠ Partyzánská 35 rekonstrukce odpadů a rozvodů vody MŠ Květná		
	vypracoval: Ing. Ivo Klíč	investor: Statutární město Prostějov	zakázkové č.:	50/2022
podpis:	nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov	DPS	sazení:	DPS
autorizoval: Ing. Ivo Klíč	místo: Prostějov	kraj: Olomoucký	datum:	10/2022
podpis:	mřítko: 1 : 50	formát: A 2	odliti:	č. výkresu
obsah:	Půdorys 1.NP - nový stav			D.1.1.1
				6